



Zona di prelievo in un magazzino «PALLETFLO» per pianoforti.



Un carico aereo di 7.000 Kg. si sposta a velocità controllata su di una linea «PALLETFLO». Il pallet in alluminio è sorretto delicatamente dalle ruote speciali «PALLETFLO» senza essere scalfito o danneggiato.



Il «PALLETFLO» movimentata facilmente carichi leggeri e pesanti alternati e quindi l'ideale per ricevere materiali in arrivo od in partenza dalla banchine di carico.



Convogliatore girevole con rulli «PALLETFLO» serve ad alimentare un montacarichi.



Prelievo ordini direttamente dai pallets. In questo impianto è previsto il ritorno dei pallets vuoti. In questo modo viene garantita all'operatore la sicurezza non essendovi interferenza con i mezzi in movimento. L'operatore colloca le scatole prelevate dai pallets su di un convogliatore che trasporta il materiale in zona di spedizione.



I pallets vuoti che ritornano nella zona di varico del «PALLETFLO» vengono prelevati direttamente dai carrelli elevatori che provvedono all'inserimento dei pallets carichi.



Il grande rendimento volumetrico del Sistema «PALLETFLO» è chiaramente visibile in questa foto.



Binari speciali «PALLETFLO» movimentano contenitori in plastica.



Impianto «PALLETFLO» per prelievi ordini, su due piani, per una catena di ristoranti. Sul terzo piano vengono sistemati i pallets con gli imballi.



Carichi movimentati a spinta senza l'ausilio dei carrelli a forche. In questa foto un pallet del peso di Kg. 2000 viene caricato sull'ascensore di una nave.



Il sistema «PALLETFLO» aumenta il rendimento del magazzino, semplifica il controllo dell'inventario, garantisce la rotazione del materiale (FI-FO).